


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА


ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС		МОДЕЛЬ: 80TBZ2.2	ЧАСТОТА: 50 Гц
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	80 мм		
НАПОР	Макс: 19 м	Ном: 11 м	
ПОДАЧА	Макс: 0.92 м³/мин	Ном: 0.60 м³/мин	
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2.2 кВт		
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øх 400 В		
СИЛА ТОКА	5.0 А		
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 P/ S.S.2850 об/мин		
МЕТОД ПУСКА	Прямой		
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F		




SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80TBZ2.2




МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
80TBZ2.2	39



C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP



№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	Вал: AISI420SS
02	Ручка	Резина, металл	28	Ротор	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	31b	Подшипник	
13	Корпус насоса	Чугун	33	Термозащита двигателя	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-карбид кремния
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	34	Механическое уплотнение	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	35	Масляное уплотнение	
25	Всасывающий фильтр	Сталь	47	Кабель	

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,
solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP