



ТИП: ПОГРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80UZ211

Кривая производительности




Установочный чертеж



Технические характеристики

Подача (ном.)	42 м³/ч
Напор (ном.)	32 м
Мощность Р2	11 кВт
Мощность Р1	13.7 кВт
Максимальная подача	93 м³/ч
Максимальный напор	40 м
Напряжение	3Øх400 В
Номинальный ток	22 А
Пусковой ток, прямой пуск	142.5 А
Пусковой ток, звезда-треугольник	/
Частота	50 Гц
Частота вращения	2850 об/мин
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура жидкости	0~40°C
Перекачиваемая жидкость	Сточные воды
Напорный патрубок	80 мм
Диаметр колеса	Ø182.5 мм
Макс. размер частиц	50 мм
Силовой кабель	4G4 мм²
Контрольный кабель	/
Уплотнение вала верхнее	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-керамика
Уплотнение вала нижнее	/
Масляное уплотнение	
Верхний подшипник	Шарикоподшипник
Нижний подшипник	Шарикоподшипник
Масса	94 кг



Материал конструкции

№	Наименование	Материал
02	Ручка	Сталь
05	Верхняя крышка	Чугун
07	Букса	Чугун
10	Крышка масляной камеры	Чугун
11	Корпус электродвигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
27	Статор	
28	Ротор	Вал: AISI304SS
31a	Подшипник	Шарикоподшипник
31b	Подшипник	Шарикоподшипник
34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-керамика
35	Масляное уплотнение	
47	Кабель	

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ООО «РК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru